



» FORMHERSTELLUNG

ANILOX- BZW. RASTERWALZEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Anilox- bzw. Rasterwalzen	Aus Keramik/Metall in verschiedenen Rastern

FLEXOPLATTEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Flexoplatten	Fotopolymerplatten in verschiedenen Ausführungen

CHEMIKALIEN FÜR KLISCHEEHERSTELLUNG

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Auswaschmittel	Zum Auswaschen der Flexoplatten
Klischee Rubber Spray	

KLISCHEEKLEBEBAND

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
3M Klischeeklebeband	Doppelseitige Klischeeklebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff (H = höhere Klebkraft), in verschiedenen Abmessungen erhältlich (z. B. Rollenlänge: 22,9 m; Rollenbreite: 304,8 mm und 457,2 mm)
E1115/E1115H	Farbe: beige; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: überwiegend Rastermotive > 95, Volltonmotive < 5
E1120/E1120H	Farbe: beige; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: überwiegend Rastermotive > 95, Volltonmotive < 5
E1915/E1915H	Farbe: pink; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive > 80, Volltonmotive < 20
E1920/E1920H	Farbe: pink; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive > 80, Volltonmotive < 20
E1315/E1315H	Farbe: gelb; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 70, Volltonmotive ca. 30, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1320/E1320H	Farbe: gelb; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 70, Volltonmotive ca. 30, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1015/E1015H	Farbe: weiss; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 50, Volltonmotive ca. 50
E1020/E1020H	Farbe: weiss; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 50, Volltonmotive ca. 50



» FORMHERSTELLUNG

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
E1040/E1040H	Farbe: weiss; Dicke: 1,02 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 50, Volltonmotive ca. 50
E1060/E1060H	Farbe: weiss; Dicke: 1,52 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 50, Volltonmotive ca. 50
E1515/E1515H	Farbe: violett; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 40, Volltonmotive ca. 60, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1520/E1520H	Farbe: violett; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive ca. 40, Volltonmotive ca. 60, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1715/E1715H	Farbe: mintgrün; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive < 20, Volltonmotive > 80, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1720/E1720H	Farbe: mintgrün; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: Kombinationsdruck Rastermotive < 20, Volltonmotive > 80, auch für Druckgeschwindigkeiten > 300 m/min
E1815/E1815H	Farbe: blau; Dicke: 0,38 mm; Einsatzgebiet: überwiegend Rastermotive > 5, Volltonmotive > 80
E1820/E1820H	Farbe: blau; Dicke: 0,51 mm; Einsatzgebiet: überwiegend Rastermotive > 5, Volltonmotive > 80

MONTAGEVORRICHTUNGEN FÜR KLISCHEEPLATTEN

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Montagevorrichtungen für Klischeeplatten	in verschiedenen Ausführungen

SLEEVES

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Sleeves	Sleeves in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen (Standard, Softcoat, leitfähig)

HÜLSENLAGER

Artikel	Anwendung/Eigenschaften
Hülsenlager	in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen